

# STORZ Sägekettenöl mineralisch

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz, verschleißhemmenden Additiven und zusätzlichem Anteil an Festschmierstoff MoS<sub>2</sub> zur Verbesserung der Schmierfähigkeit.

Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden, wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern u. a.

## Technische Daten

|                       |                 |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| ISO-Viskositätsklasse | DIN 51519       | 100                         |
| Viskosität bei 40 °C  | DIN 51562       | mm <sup>2</sup> /s 100      |
| Viskosität bei 100 °C | DIN 51562       | mm <sup>2</sup> /s 13,5     |
| Viskositätsindex      | DIN ISO 2909    | 130                         |
| Farbe nach ASTM       | DIN ISO 2049    | 8                           |
| Dichte bei 15 °C      | DIN 51757       | kg/m <sup>3</sup> 890       |
| Flammpunkt            | DIN ISO 2592    | °C 200                      |
| Pourpoint             | DIN ISO 3016    | °C - 25                     |
| Asche, Oxid           | DIN EN ISO 6245 | g/100g 0,5                  |
| Aussehen              |                 | dunkel mit MoS <sub>2</sub> |

## Gebinde

5l Kanister  
20l Kanister  
60l Garagenfass  
200l Fass

